

Приложение 6  
к Инструкции по противокоррозионной  
защите и ремонту полимерными материалами  
дымовых промышленных труб и других специальных  
высотных железобетонных сооружений.  
Ведомственные строительные нормы  
ВСН 344-75

Акт  
на скрытые работы и работы промежуточной приемки  
по нанесению грунтовки, первого слоя покрытия, адгезионной  
обмазки на поверхность бетона и инъектированию трещин

Заказчик \_\_\_\_\_  
Объект \_\_\_\_\_  
Мы, нижеподписавшиеся, представители  
заказчика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя и отчество  
генподрядчика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя и отчество  
субподрядчика \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ должность, фамилия, имя и отчество

произвели освидетельствование выполненных работ по нанесению грунтовки  
(первого слоя покрытия, адгезионной обмазки на поверхность бетона  
и инъектированию) в \_\_\_\_\_ ярусе между отметками \_\_\_\_\_ м,  
в том числе:

мест отколов  
выходов арматуры  
трещин  
поврежденной поверхности

При этом установлено, что нанесение грунтовки (первого слоя покрытия,  
адгезионной обмазки на поверхность бетона или инъектирования) выполнено  
в соответствии с инструкцией ВСН 344-75/ММСС СССР.

Качество выполненных работ:

в местах отколов  
в местах выходов арматуры  
в местах трещин  
в местах поврежденной поверхности

Разрешается производить работы по нанесению следующих слоев покрытия или по  
заделке поврежденной полимерными составами после наступления отлипа ранее  
нанесенного состава.

Подписи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

